

## ARRUELA

### Aplicações:

Utilizado na junção de eletrodutos à painéis ou caixas, onde não haja entradas rosqueadas ou em conjunto com a Bucha de Fixação.

### Características:

Fabricadas nas medidas.  
De 1/2" a 1 1/2" sextavada  
2" a 6" oitavada

### Material:

Aço Inox 316L  
Alumínio natural  
Ferro Galvanizado Eletrolítico  
Ferro Galvanizado a Fogo  
Latão Niquelado

### Rosca:

BSP ou NPT

### Codificação

NA-a/xy

a= Tamanho


x = Tipo de Material

GE - Ferro Galvanizado Eletrolítico  
GF - Ferro Galvanizado a Fogo  
LN - Latão Niquelado  
L - Latão  
AI - Aço Inox  
A - Alumínio

y = Tipo Rosca

B = BSP

| CÓDIGO   | Ø      | Dimensão (mm) |    |
|----------|--------|---------------|----|
|          |        | A             | B  |
| NA-01/XY | 1/2"   | 27            | 6  |
| NA-02/XY | 3/4"   | 36            | 7  |
| NA-03/XY | 1"     | 43            | 8  |
| NA-04/XY | 1.1/4" | 55            | 9  |
| NA-05/XY | 1.1/2" | 65            | 11 |
| NA-06/XY | 2"     | 75            | 13 |
| NA-07/XY | 2.1/2" | 90            | 13 |
| NA-08/XY | 3"     | 107           | 15 |
| NA-10/XY | 4"     | 137           | 17 |
| NA-12/XY | 5"     | 164           | 19 |
| NA-14/XY | 6"     | 204           | 19 |



Direito reservado a Nogall de mudar a qualquer momento as informações dos produtos, bem como acrescentar e/ou tirar produtos da linha.