

MATERIAL CERTIFICADO PARA ÁREA CLASSIFICADA

LUVA - TLUEX

Aplicações:

Utilizado na junção de eletrodutos à painéis ou caixas, onde não haja entradas rosqueadas ou em conjunto com a Bucha de Fixação.

Características:

Fabricadas em alumínio ou ferro nodular.

Acabamento:

Alumínio natural

Galvanizada eletroliticamente ou a fogo

Diâmetro:

1 = ½"	6 = 2"
2 = ¾"	7 = 2.1/2"
3 = 1"	8 = 3"
4 = 1.1/4"	10 = 4"
5 = 1.1/2"	

Rosca:

BSP ou NPT

Codificação

TLUEX-a/xy

a = Tamanho

x = Tipo de Material

GE - Ferro Galvanizado Eletrolítico

GF - Ferro Galvanizado a Fogo

AI - Aço Inox

AL - Alumínio

y = Tipo Rosca

B = BSP

N = NPT

CÓDIGO	Ø	Dimensão (mm)	
		A	B
TLUEX-01/XY	1/2"	27,5	33
TLUEX-02/XY	3/4"	33,5	38
TLUEX-03/XY	1"	40	44
TLUEX-04/XY	1.1/4"	51	53
TLUEX-05/XY	1.1/2"	57	58
TLUEX-06/XY	2"	70	63
TLUEX-07/XY	2.1/2"	87	73
TLUEX-08/XY	3"	101	77,5
TLUEX-10/XY	4"	125,5	88

