

## MATERIAL CERTIFICADO PARA ÁREA CLASSIFICADA

### NIPLE CURTO – TNCEX

**Aplicações:**

Utilizado para acoplamento de conexões com rosca interna em área industrial.

Acoplamento de duas peças de roscas internas.

**Características:**

Fabricadas em alumínio ou aço 1020.

**Acabamento:**

Galvanizada eletroliticamente ou a fogo

**Diâmetro:**

1 = ½"	6 = 2"
2 = ¾"	7 = 2.1/2"
3 = 1"	8 = 3"
4 = 1.1/4"	10 = 4"
5 = 1.1/2"	

**Rosca:**

NPT ou BSP

**Codificação**

TNLEX-a/xy

**a = Tamanho**

**x = Tipo de Material**

GE - Ferro Galvanizado Eletrolítico

GF - Ferro Galvanizado a Fogo

AI - Aço Inox

AL - Alumínio

**y = Tipo Rosca**

B = BSP

N = NPT

CÓDIGO	Ø	Dimensão A (mm)
TNCEX-01/XY	1/2"	28
TNCEX-02/XY	3/4"	34
TNCEX-03/XY	1"	38
TNCEX-04/XY	1.1/4"	41
TNCEX-05/XY	1.1/2"	44
TNCEX-06/XY	2"	50
TNCEX-07/XY	2.1/2"	63
TNCEX-08/XY	3"	66
TNCEX-10/XY	4"	76



Direito reservado a Nogall de mudar a qualquer momento as informações dos produtos, bem como acrescentar e/ou tirar produtos da linha.