

MATERIAL CERTIFICADO PARA ÁREA CLASSIFICADA
UNIÃO MACHO/FÊMEA - TUMFEX

Utilizado para a junção de eletrodutos.

A união à prova de explosão, são fabricadas em liga de alumínio com acabamento natural, ferro nodular acabamento galvanizado a fogo, eletrolítico ou aço inox.

Bitolas:

1 = 1/2"	6 = 2"
2 = 3/4"	7 = 2.1/2"
3 = 1"	8 = 3"
4 = 1.1/4"	10 = 4"
5 = 1.1/2"	

Codificação

TUMFEX-a/xy

a = Tamanho

x = Tipo de Material

GE - Ferro Galvanizado Eletrolítico

GF - Ferro Galvanizado a Fogo

LN - Latão Niquelado

AI - Aço Inox

A - Alumínio

y = Tipo Rosca

B = BSP

N = NPT

CÓDIGO	Ø	Dimensão (mm)	
		A	B
TUMFEX-01/XY	1/2"	40	48
TUMFEX-02/XY	3/4"	47	49
TUMFEX-03/XY	1"	54	50
TUMFEX-04/XY	1.1/4"	72	50
TUMFEX-05/XY	1.1/2"	80	53
TUMFEX-06/XY	2"	100	63
TUMFEX-07/XY	2.1/2"	112	68
TUMFEX-08/XY	3"	131	70
TUMFEX-10/XY	4"	157	83



Direito reservado a Nogall de mudar a qualquer momento as informações dos produtos, bem como acrescentar e/ou tirar produtos da linha.